



Web: [www.aqualita-centro.com](http://www.aqualita-centro.com)  
email: [info@aqualita-centro.com](mailto:info@aqualita-centro.com)

## PURIFY 310L

Es el modelo recomendado para atender una demanda de agua en condiciones normales de uso en entornos donde haya de 1 a 4 personas, aunque si la demanda de agua es esporádica puede atender entornos con más de 10 personas.



### FICHA TÉCNICA: PURIFY 310L

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Sistema de enfriamiento: | Por compresor volumétrico |
| Material tanque frío:    | Acero inoxidable          |
| Capacidad tanque frío:   | 2,0 litros                |
| Consumo:                 | 80W                       |
| Temperatura:             | 4 -7 °C                   |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Sistema de calentamiento:  | Caldera de agua      |
| Material tanque caliente:  | Acero inoxidable     |
| Capacidad tanque caliente: | 2,0 litros           |
| Consumo:                   | 450W                 |
| Temperatura:               | 80 -90 °C            |
| Control de temperatura:    | 2 sensores (bimetal) |

|  |   |
|--|---|
| Capacidad tanque reserva:                      | 2,0 litros  |
| Material del cuerpo:                           | ABS y Acero EGI   |
| Dimensiones:                                   | 310 X 310 X 1.090   |
| Tipos de filtración posibles<br>(3 - 7 etapas) | Filtración carbón activado<br>Ultrafiltración<br>Osmosis inversa (R/O)<br>Ultravioleta (opcional)<br>Platex |